

I. Zestaw do laparoskopii niepełny.

- Używany, rok produkcji 2009
- Stan techniczny: Bardzo Dobry,
- Stan wizualny: Dobry
- **W skład zestawu wchodzi:**

1. Procesor obrazu OLYMPUS EVIS EXERA II Model CV-180:

Zasilanie: 230 V,

Częstotliwość: 50/60 Hz,

Moc: 150 VA,

Urządzenie posiada zdolność do przetwarzania obrazu w wysokiej rozdzielczości HDTV w celu zapewnienia najlepszej jakości obrazu w endoskopii i laparoskopii,

Kompatybilny z endoskopami serii EVIS 100/130/140 oraz EVIS EXERA 160,

Wyjście HD / SD SDI dla transferu wysokiej jakości obrazu wideo,

Posiada port na karty pamięci xD,

Foliowany panel sterowania,

Wymiary: 50 x 37 x 9 cm,

Waga: 10 kg,

2. Źródło światła OLYMPUS EVIS EXERA II Model CLV-180:

Zasilanie: 230 V,

Częstotliwość: 50/60 Hz,

Moc: 500 VA,

Przystosowane do endoskopów giętkich,

Oświetlenie główne: żarówka ksenonowa MD 631 / 300 W,

Oświetlenie awaryjne: żarówka halogenowa 12 V / 35 W,

Foliowany panel sterowania,

Wymiary: 54 x 39 x 16 cm,

Waga: 15 kg,

3. Monitor medyczny OLYMPUS OEV 191H (2 szt)

Zasilanie 230V

Częstotliwość 50-60Hz

Moc 125V

Płaski ekran LCD 19` (1280 x 1024 pikseli)

Wymiary monitora 43x38,5x10 cm

4. Głowica kamery OTV - S7

jest głową kamery, która dzięki formatowi 1080/50i PAL zapewnia wysoką rozdzielczość i niezwykle

Powiększenie 1.2x,

Obraz może być powiększony do 1,5 x w stosunku do oryginalnego rozmiaru przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu HD,

Posiada wbudowane 3 przełączniki, które umożliwiają zaprogramowanie często używanych funkcji, takich jak elektroniczny zoom i przechwytywanie obrazu, dla wygodnego zdalnego sterowania,

Szczelna obudowa głowy kamery zapobiega zamgleniu soczewek po sterylizacji parowej,

System przetwornika: Półprzewodnikowy przetwornik obrazu CCD Typu Interline,

Odległość ogniskowa (f): 15,8 - 31,3 mm,

Wymiary:

Głowica kamery: 11 x 6,5 x 4 cm,

Długość przewodu: 4 m,

Waga: 0.5 KG

5.Wózek WM-NP1:

Włącznik zasilania na froncie wózka,
Odpinana tylna ścianka wózka ułatwia zarządzanie przewodami,
Przewody zasilające estetycznie ukryte w panelach na bokach wózka,
Narożniki półek zabezpieczone ochronnymi nakładkami, a krawędzie nad kołami ogumieniem,
Mobilny na czterech kółkach o $\varnothing$ 12 cm, w tym dwa z hamulcami,



II. Diatermia

1.Diatermia chirurgiczna ERBE VIO 300 D

- Używany, rok produkcji 2009
- Stan techniczny: Bardzo Dobry,
- Stan wizualny: Dobry

Zasilanie: 230 V / 50-60 Hz / 300W

Modułowa budowa systemu

Max moc cięcia: 300 W przy 500 Ω (400 W system PPS(Optymalne wspomaganie inicjacji cięcia)

Max moc koagulacji: do 200 W przy 75 Ω

Max moc bipolarna 300 W przy 25 Ω

Automatyczna regulacja mocy

Regulacja łuku elektrycznego – iskry, do cięcia i koagulacji z dużą ilością energii oraz cięcia w płynach

Regulacja mocy wyjściowej, aby zapewnić jej stały poziom podczas koagulacji i dewitalizacji

System plug & play

Funkcja Re-Mode

Funkcja FocusView

Monopolarne tryby standardowe: AUTO, HIGH, DRY, SOFT, SWIFT, FORCED, SPRAY, PRECISE CUT

Bipolarne tryby standardowe: CUT, BI PRECISE CUT, SOFT, SOFT z AUTO STOP, FORCED, BI PRECISE COAG



Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego w sprawie:

Informacji technicznych dot. sprzętu 694498029

Złożenia ofert 662 008 602.